

**AMSS GmbH & Co. KG**  
**Asphaltmischwerke Sächsische Schweiz**  
**Karl-Marx-Str. 11**  
**01109 Dresden**

BHS Bau und Handelsgruppe  
GmbH & Co. KG  
Karl-Marx-Straße 11  
01109 Dresden  
Tel.: 0351/884 57 10

**Dresden, den 27.09.2022**

BHS Bau und Handelsgruppe GmbH & Co. KG  
Karl-Marx-Straße 11, 01109 Dresden



## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

**(Nr.: 043521400-01204 )**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)  
für das Produkt AC 8 DS 25/55-55 A + AG mit dem Bindemittel PmB 25/55-55A

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (Material-Nr.):

| Kenncode<br>(EP-Nr.) | Name                    |
|----------------------|-------------------------|
| 043521400-01204      | AC 8 DS 25/55-55 A + AG |

2. Verwendungszweck(e)

Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

3. Hersteller:

Firma: AMSS GmbH & Co. KG  
Asphaltmischwerke Sächsische Schweiz  
Karl-Marx-Str. 11  
01109 Dresden

Werk: MW DD-Gorbitz  
Kesselsdorfer Straße 242  
01169 Dresden

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

5. a) Harmonisierte Norm:

DIN EN 13 108 - 1 :2006 / AC: 2008

b) Notifizierte Stelle

Die Zertifizierte Stelle , bupZert GmbH hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:  
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

## 6. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale   | Leistung                                    |                             |
|--|---|-----------------------------|
| 1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein<br>2. Steifigkeit<br>3. Widerstand gegen bleibende Verformungen<br>4. Ermüdungswiderstand<br>5. Griffigkeit<br>6. Widerstand gegen Abrieb<br>7. Brandverhalten<br>8. Geräuschabsorption<br>9. Dauerhaftigkeit |   |                             |
| 1,2,3,4,5,8,9  | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung (Soll)  | 6,1 M.-%                    |
| 2,3,5,8,9  | <b>Korngrößenverteilung</b>                 |                             |
|  | Siebdurchgang bei 45,00 mm                  | 100,0 M.-%                  |
|  | Siebdurchgang bei 31,50 mm                  | 100,0 M.-%                  |
|  | Siebdurchgang bei 22,40 mm                  | 100,0 M.-%                  |
|  | Siebdurchgang bei 16,00 mm                  | 100,0 M.-%                  |
|  | Siebdurchgang bei 11,20 mm                  | 100,0 M.-%                  |
|  | Siebdurchgang bei 8,00 mm                   | 97,2 M.-%                   |
|  | Siebdurchgang bei 5,60 mm                   | 73,3 M.-%                   |
|  | Siebdurchgang bei 2,00 mm                   | 42,9 M.-%                   |
|  | Siebdurchgang bei 0,71 mm                   | 29,5 M.-%                   |
|  | Siebdurchgang bei 0,125 mm                  | 10,9 M.-%                   |
|  | Siebdurchgang bei 0,063 mm                  | 8,6 M.-%                    |
| Siebdurchgang bei 0,000 mm   | 0,0 M.-%                                    |                             |
| 2,3,4,5,8,9  | Maximaler Hohlraumgehalt MPK                | 3,50 V.-%                   |
|  | Minimaler Hohlraumgehalt MPK                | 2,00 V.-%                   |
| 1,2,3,4,9  | Temperatur des Asphaltmischgutes            | T_max 190°C<br>T_min 150 °C |
| 2,3,4,5,8,9  | Hohlraumausfüllungsgrad                     | NPD                         |
| 3,9  | Widerstand gegen bleibende Verformung       | NPD                         |
| 1,9  | Wasserempfindlichkeit                       | NPD                         |
| 1,4,9  | Bindemittelablauf                           | NPD                         |
| 6,9<br>--  | Widerstand gegen Abrieb durch Spikes-Reifen | NPD                         |
| 7,9  | Brandverhalten                              | NPD                         |

NPD = No Performance Determined (Keine Leistung festgestellt)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305 / 2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dresden, den 27.09.2022

Ort und Datum der Ausstellung



Geschäftsführer: Benjamin Geigenmüller  
AMSS GmbH & Co. KG